


Table de cuisson induction

WB B8360 NE



Induction 4 foyers - 4 boosters Foyer principal 21cm - 3kW ConneXion Zone (bridge) Accès directs



ConneXion Zone : Deux zones de cuisson combinables pour créer une zone de cuisson XXL programmable comme une seule zone.



6ème Sens fonctions automatiques :

4 fonctions de cuisson accessibles sur chaque foyer parmi:










Faire mijoter





Accès direct par foyer : chaque zone a une commande individuelle pour une prise en mains simplifiée.



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Largeur Nombre de foyers Inducteurs Boosters Cadre Minuteurs 99 minutes indépendants ConneXion Zone (bridge) 6ème Sens fonctions automatiques	60cm 4 4 4 Neutre 4 OUI
Foyer principal: - Puissance booster - Diamètre	3 kW 21 cm
PUISSANCE	
Puissance totale	7200 W
Avant gauche Puissance / Booster	14,5 cm 1200W / 1600W
Arrière gauche Puissance / Booster	21 cm 2100W / 3000W
Arrière droit ConneXion Zone Puissance / Booster	18 cm 1800W / 2100W
Avant droit ConneXion Zone Puissance / Booster	18 cm 1800W / 2100W
EQUIPEMENT	
Niveaux de puissance Commandes: - par touches sensitives - contrôles individuels Touche Marche/Arrêt Sécurités:	9 + booster OUI OUI OUI 8
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes - Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole	OUI
- Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent - Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude - Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température - Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive - Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint - Sécurité faible intensité: affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante	OUI OUI OUI OUI OUI
Câble fourni préinstallé Régulation électronique de la température	OUI (120cm) OUI
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions du produit (H x L x P) en cm Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm Poids net / avec emballage (en kg) Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A Power Management 16A / 32A	5,4 x 59 x 51 3-6 x 56 x 48 12 x 67 x 60 10,1 / 10,4 OUI OUI

Référence	12 NC	EAN
WB B8360 NE	869991575110	8003437238840