

Hotte



Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Verre Noir+Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 503

Ean code: 3660767964198

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte plan de travail

Type de commandes: Commandes électroniques sensibles

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Hotte plan de travail: Cette hotte s'installe directement dans un plan de travail, à l'arrière de la table de cuisson. En fonctionnement, la structure s'élève et absorbe toutes les émissions de graisses, d'odeurs et de vapeurs.

Commandes sensibles: L'accès aux fonctions est simple, direct et intuitif pour plus de confort.

Exclusivité: Notre technologie exclusive permet l'installation avec d'une table de cuisson gaz en plus de l'induction ou de la vitrocéramique. L'installation est également possible en recyclage ou en évacuation selon les contraintes.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans
Type de commandes: Commandes électroniques sensibles
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Position de la lampe: Centre
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: E
Classe d'efficacité énergétique: A
Consommation d'Énergie Annuelle (AEC) kWh/y: 50
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m³/h): 757
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h): 503
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo (m³/h): 577
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h): 471
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité fluidodynamique (FDE): 30,2
Efficacité de filtration des graisses (%): 63
Facteur d'accroissement temps: 0,9
Index d'efficacité énergétique (EEI): 50,4
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 42
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 61
Niveau sonore mini en évacuation: 38
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 477
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 151
Puissance consommée en mode veille (W): 0,44

Filtrage

Accessoires fournis: Filtre charbon
Accessoires en option: 00
Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de filtres: 2
Référence du kit de recyclage: AK700AE1

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm: 860X735X120
Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 860X735X120
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 440X1010X880
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 00
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 734
Poids brut en kg: 46,30
Poids net en kg: 43

Branchements

Fréquence en Hz: 50
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 200 W
Tension en V: 220-240