



### Fini les débordements

Ne perdez plus de temps à surveiller l'eau bouillir, laissez SenseBoil® le faire. Votre table détecte l'ébullition de l'eau et réduit la température au niveau de frémissement. Fini les débordements.

Cette table de cuisson induction dotée de commandes individuelles sensibles à accès direct, de la fonction pause, H2H ou encore SenseBoil® vous accompagnera dans tous vos projets culinaires

## Bénéfices et Caractéristiques

### De l'eau en ébullition, sous contrôle avec SenseBoil®



Les tables induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement

- Table de cuisson à bords biseautés
- Couleur: Noir
- Contrôle lumineux
- Affichage numérique pour chaque zone
- Zone(s) induction avec fonction booster
- Automatique chauffage rapide
- Fonction minuterie
- Sécurité enfants
- Signal sonore avec option d'arrêt
- Foyer: Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer: Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer: ,
- Foyer: ,
- Foyer: Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer: Induction, 2300/3200W/210mm

### Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine



Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

### Passer instantanément à la température requise

D'un simple effleurement du niveau de cuisson désiré, les commandes à accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler la température avec une extrême précision.



### Détecte automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles

Vous n'avez qu'à vous assurer que votre ustensile est à l'intérieur des zones de cuisson. Laissez notre technologie ingénieuse détecter la taille et la forme de celui-ci, pour ne faire chauffer que la zone nécessaire.

### Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement

Activez la fonction booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

## Spécifications techniques

Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490
Dimensions LxP (mm)	780x520
Optional accessories	No
Longueur de câble (m)	1.5
Tension(Volts)	220-240/400V2N

