

# Compact numérique à objectifs interchangeables

## La qualité du reflex dans un boîtier compact

**α**  
**5000**



### ILCE5000LB.CEC / ILCE5000LS.CEC / ILCE5000LW.CEC

#### Qualité d'image Reflex

- Capteur de reflex 20M pixels
- Sensibilité de 100 à 16000 ISO

#### Compacité et légèreté

- Format très compact et léger (210g)
- Objectif rétractable ultra fin
- Ecran LCD orientable à 180°
- Flash intégré

#### Wifi et NFC

- Pilotage à distance via Smartphone
- Magasins d'Applications en ligne

#### Des fonctionnalités créatives

- Mode de recadrage automatique
- Jusqu'à 15 variations d'effets créatifs
- Mode Panorama

**SONY**  
make.believe

## Caractéristiques techniques

### CAPTEUR

**Nombre de pixels:** 20,1 millions de pixels effectifs  
**Taille du capteur :** CMOS Exmor™ (format APS-C) de 23,5x15,6mm  
**Anti-poussière:** Oui

### AUTOFOCUS

**Type:** Détection de contraste - 25 points en Automatique  
**Sélection:** Plage large (auto) / collimateur central / spot flexible  
**Modes:** AF single shot / AF continu / Direct manuel focus (retouche du point) / Mise au point manuelle (avec zoom d'assistance) et peaking

### OBTURATEUR

**Vitesse:** De 1/4000 à 30 sec. Pose B – Synchro flash 1/160 sec.  
**Rafale:** Jusqu'à 3,5i/sec (AF et Expo bloqués sur la 1ère vue)  
**Rafale maximum:** 15 vues JPEG Fine, 5 RAW, 5 RAW + JPEG.  
**Retardateur:** 2 ou 10 secondes au choix.

### EXPOSITION

**Modes:** Multi-zones / Pondération centrale / Mesure Spot  
**Compensation:** ±3EV (par incrément de 0,3EV).  
**Bracketing:** sur 3 vues, par incrément de 0,3EV ou 0,7EV.  
**Balance des Blancs:** Automatique, Lumière du Jour, Ombre, Nuage, Incandescent, Fluo, Flash, Température de couleur manuelle avec filtre de couleur, Personnalisée.  
**ISO:** Automatique, Manuel de 100 à 16000 ISO  
**Programmes:** Intelligent Auto, Supérieur Auto, Mode P, Priorité Ouverture, Priorité Vitesse, Manuel, modes Scènes (Portrait, Paysage, Macro, Sports, Coucher de soleil, Portrait de nuit, Scène de nuit), Mode Panorama par balayage (en 2D), Anti flou  
**Styles créatifs:** 6 (Standard, Vivid, Portrait, Landscape, Sunset, B/W ), Paramètres ajustables (Contraste, Saturation (sauf B/W), Netteté)  
**Effets Photo:** 11. Couleur Partielle (4 couleurs disponibles), Couleur POP, Sof High-key, Postérisation (Noir/Blanc, couleur), Monochrome Contraste Elevé, Toy Camera, Photo Retro, Soft Focus, Peinture HDR, Rich-tone monochrome, miniature  
**Fonctions :** D-Range Optimizer, Auto HDR, Réduction du bruit, Hauts ISO NR

### FLASH

**Type:** Intégré,  
**Nombre Guide:** 4  
**Couverture:** 16mm  
**5 modes:** Auto, Forcé, sync lente, sync arrière, Off

### VIDEO

**Format:** AVCHD (1920 x 1080i / 24Mbps / 50 images sec)  
**Son :** stéréo au format MPEG 4 - AAC-LC  
**Auto focus :** en continu durant la prise de vue

### ECRAN

**Type:** LCD  
**Taille:** 3.0" (soit 7,5cm) – 460K points – orientable 180°  
**Réglages de luminosité :** ±5 niveaux en manuel / mode « temps ensoleillé »

### ENREGISTREMENT

**Enregistrement:** JPEG Fine ou Standard, RAW, RAW+JPEG.  
**Taille en 3:2** L: 5456 x 3632 (20M), M: 3872x2576 (10M), S: 2736x1824(5M)  
**Taille 16:9:** L: 5456x3064 (17M), M: 3872x2176 (8.4M), S:2736x1536(4.2M)  
**Panorama:** W: hor. 12416x1,856 (23M), vert. 5536x2160 (12M), S: hor. 8192x1856 (15M), vert. 3872x2160 (8.4M)  
**Cartes:** MemoryStick Pro Duo/Pro-HG Duo/SD/SDHC/SDXC

### CONNECTIVITE

**Interface:** Micro USB (stockage ou PTP), NFC et WIFI  
**HDMI :** mini-connecteur type D  
**Compatibilité:** Windows XP (SP3) / Vista SP2 / Windows 7 et 8, Mac OS X (v10.5 et suivantes).

### DIVERS

**Taille:** 109,9 x 62 x 34,6 mm  
**Poids:** 210g (sans objectif, batterie, carte, accessoires)  
**Autonomie:** Photo : 480 vues - norme CIPA

### OBJECTIF

**Focale:** 16-50mm (eq 24-75mm en 24x36)  
**Ouverture:** F3,5-5,6  
**Type:** Rétractable et Electrique

### DANS LE CARTON

Batterie NP-FW50 – Adaptateur secteur - Courroie de cou – Optique 16-50mm rétractable - Câble USB

## Données logistiques

Code EAN : **4905524958263 (noir)**  
**4905524958270 (silver)**  
**4905524958287 (blanc)**

Origine : **Thaïlande**



SEL50F18



SEL55210



BC-TRW

NP-FW50



LCS-EBB



LCS-U11



LA-EA2



VCL-ECF1



VCL-ECU1