

PLANE NRS®

- › Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- › Technologie silencieuse NRS®
- › Commandes électroniques rétro-éclairées
- › Éclairage led
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- › Filtre à graisse Air Falmec lavables au lave-vaisselle
- › Filtre à charbon en option
- › Déфлекteur d'air NRS® en option

- 85% de bruit perçu

Mural - 90 / 120cm
îlot - 90 / 120cm

Moteur et commandes

800 m³/h, 4 vitesses
commandes sensibles

Filtre

Filtre haute performance

Éclairage : LED (3200K)

Mural 90 cm : 2x1,2 W

Mural 120 cm : 3x1,2 W

Îlot (90-120cm) : 4x1,2 W

Distance minimale



Plan de travail 63cm

Niveau sonore en vitesse 3

45 dB(A) re 1pW



Lors d'une installation en recyclage, il faut choisir en option le déflecteur d'air NRS ainsi que le filtre à charbon actif.



PLANE NRS® - 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) re 1pW - I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	270	380	490	715
Pression (Pa)	390	440	490	510
Puissance (W)	130	150	178	224
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m ³ /h)
Plane NRS mural 90 cm	115972	PLANE1430	8034122343235	B	90	34	800
Plane NRS mural 120 cm	120848	PLANE1630	8034122343495	B	90	36	800
Plane NRS îlot 90 cm	115973	PLANE2430	8034122343228	B	120	42	800
Plane NRS îlot 120 cm	120849	PLANE2630	8034122345956	B	90	44	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Extension de cheminée murale H700	117859	KACL570I	8034122707358
Extension de cheminée murale H960	117860	KACL571I	8034122707365
Extension de cheminée murale H1200	117861	KACL572I	8034122707372
Déфлекteur d'air NRS	120586	DEFLECTNRS	8034122708287
Filtre à charbon NRS	117857	KACL921	8034122707310
Lingettes Magic Steel	115997	KACL815	8034122701769

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.