



Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Blanc;Noir;Sable doré brillant

Ean code: 3660767964624

Couleur de la surface: Inox

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 60

Matériau de la table: Inox

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Gaz

Type de table: Gaz

Typologie: Emailé

Les Plus produits

Ergonomie: Les commandes frontales offrent une bonne ergonomie qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La forme des manettes offre une excellente prise en main pour des réglages précis.

Confort d'utilisation: Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Sécurité: Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz		
Dimension de l'élément chauffant en mm	Grand rapide	Semi rapide	Auxiliaire	Auxiliaire		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	1500	850	2250		
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans		
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	Sans	Sans	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Couleur de la grille: Noir mat
Matériau de la grille: Fil émaillé
Nombre de grilles: 2
Type de grille: Multi-foyers

Commandes

Minuterie: Non
Système d'allumage: Intégré
Type de commandes: Manettes
Type de régulation d'énergie: Robinet avec sécurité

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50
Intensité en A: 10
Longueur du cordon en cm: 100
Tension en V: 220-240
Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane / Propane
Équipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar
Injecteurs fournis: Clé injecteur; Jeu injecteurs butane 29 mbar
Puissance maxi gaz en kW: 7.7

Sécurité

Certificats de conformité: CE
Détection de récipients: Non
Système de sécurité gaz: Par thermocouple
Témoin de mise sous tension: Non

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: 49X580X522
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 34x558x475
Dimensions du produit emballé en mm: 145X670X600
Poids net en kg: 8
Poids brut en kg: 8.9