

**Un lavage sur mesure pour toute votre vaisselle**

Grâce aux supports rabattables et au panier supérieur ajustable en hauteur, vous pouvez configurer l'intérieur de votre machine en fonction de la taille et de la forme de votre vaisselle.

Bénéfices et Caractéristiques**Votre vaisselle lavée et prête deux fois plus rapidement**

La fonction Time Manager facilite votre quotidien en divisant par deux le temps de vos programmes. Votre vaisselle sera de nouveau prête à l'utilisation quand bon vous semble.

**La liberté de choisir l'heure de démarrage du programme**

Grâce à la fonction départ différé, vous pouvez programmer votre cycle de lavage à l'avance, afin d'adapter au mieux votre emploi du temps.

**Programme AutoFlex**

Ce programme optimise la consommation d'eau et d'électricité en fonction de la charge et du niveau de salissures grâce au rayon LED.



- SÉRIE 300 AirDry
- LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE 60CM
- Couleur du bandeau : Noir
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Options: My Favori, Time Manager®, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Classe énergétique	E	Poids brut/net (kg)	40.97 / 39.45
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	Ampérage (A)	10
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	Fréquence (Hz)	50
Conso.énergétique / cycle	0.936	Tension(Volts)	220-240
Conso.énergétique / cycle	0.936	Longueur de câble (m)	1.5
Consommation d'eau par cycle	9.9	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Efficacité de séchage E20	1.061	Fabriqué en	Pologne
Durée du programme ECO (H)	3:47	PNC	911 526 285
Programmes	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente	Code EAN	7332543566242
Niveau sonore, essorage dB	44		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		

