

**Congélation LowFrost**

Ce congélateur coffre dispose du système LowFrost, qui réduit la formation de givre dans le congélateur de 80 %.

Bénéfices et Caractéristiques**Entretien réduit du congélateur avec LowFrost**

Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et moins d'entretien.

- Froid statique LowFrost
- 3 paniers
- Isolation standard
- Lumière intérieure
- Evaporateur intégré
- Serrure
- Roulettes

Garantie de cinq ans du compresseur

Ayez l'esprit totalement tranquille, en sachant que le compresseur est garanti cinq ans. La garantie couvre les dommages pouvant être subis pendant l'utilisation, le transport, l'élimination et le remplissage de gaz ou l'entretien général.

**Choisissez les réglages du congélateur avec la commande électronique**

Les touches électroniques vous permettent de régler la température interne de votre congélateur, tandis que l'écran LCD affiche des informations précises en permanence.

Un éclairage par LED premium

Profitez d'une parfaite visibilité dans notre congélateur grâce à l'éclairage par LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un éclairage générique.

Paniers empilables, pour une congélation organisée

Optimisez l'espace disponible dans le congélateur coffre avec des paniers empilables. Organisez vos aliments en fonction de vos besoins et trouvez les ingrédients plus facilement.

Spécifications techniques

Catégorie	9. Congélateur coffre	Code EAN	7332543721689
Nouvelle classe énergétique	F		
Consommation électrique (en kWh/an)*	294		
Volume net compartiment **** (L)	308		
Compartiment sans givre	-		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	14.4		
Autonomie (h)	36		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
SurTE20	10		
Niveau sonore	42		
Type d'installation	Pose libre		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	845		
Largeur (mm)	1120		
Profondeur (mm)	700		
Hauteur appareil emballé (mm)	885		
Largeur appareil emballé (mm)	1156		
Profondeur appareil emballé (mm)	748		
Poids appareil net (Kg)	45		
Poids appareil brut (Kg)	49.8		
Tension(Volts)	220-240		
Longueur de câble (m)	2		
Fabriqué en	Chine		
PNC	922 718 129		

