

HD29HST

Projecteur lumineux et courte focale axé sur le divertissement



- Lumineux – 4000 ANSI lumens
- Courte focale – Une image de 100” à seulement 1 mètre de distance
- Compatible 4K UHD et HDR
- Projecteur ultra-rapide pour le gaming – Compatible 1080p 120Hz avec un temps de réponse de 8.4ms

HD29HST



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	4 000 lumens
Contraste	50 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	70%
Taille d'écran	0,92m ~ 7,82m (36,2" ~ 307,8") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	0,49:1
Distance de projection (m)	0,4m - 3,4m
Longueur de la focale (mm)	7.42
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232
Général	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	WHD200
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	200W
Consommation énergétique (max)	285W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm
Poids brut	3,99 kg
Poids net	3,39 kg

