

# DFI646B/1



## LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE

### Description générale

Turbo séchage combiné

Style

Type d'installation: Tout intégrable

Dimensions: XL, 82 cm

Nombre de paniers: 3

14 couverts

Tiroir à couverts: Tiroir à couverts réglable; Panier du milieu côté ustensiles; Panier du milieu côté tasses et bols; à glissières télescopiques; Tiroir à couverts avec poignée; Tiroir à couverts amovible

Panier supérieur: Premium

Panier inférieur: Premium

Panier à couverts



Nos emballages  
peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri

### Construction et performance

Cuve inox à soudures plasma

Flotteur extérieur pour détecter les fuites

Capteur anti fuite Aqua Detect™

Pompe de vidange anti-engorgement

Construction robuste en acier en acier inoxydable 18.9

Résistance intégrée

Prélavage Super Cleaning System™

Système de prérinçage Super Cleaning™

Indicateurs électroniques de réserves de sel régénérant et liquide de rinçage

Bras de lavage: 3

Nombre de zones d'arrosage: 9

Buse d'arrosage Jet Spray pour support pour les objets hauts et étroits

Bras d'aspersion tout inox-pour nettoyer à fond vos casseroles et poêles

Turbo séchage combiné

Buse d'arrosage pour panier à couverts

### Usage et flexibilité

Nombre de couverts: 14 couverts

Nombre de paniers: 3

Tiroir à couverts: Tiroir à couverts réglable; Panier du milieu côté ustensiles; Panier du milieu côté tasses et bols; à glissières télescopiques; Tiroir à couverts avec poignée; Tiroir à couverts amovible

Panier supérieur: Premium

Panier supérieur réglable en hauteur: Tiroir à couverts

### Programmes, options et modes

12 programmes: Programme(s) automatique(s); Programme ECO; Programme hygiène; Durée programmée; Programme pour couverts en plastique; Prérinçage; Universel; Demi charge panier du haut; Demi charge panier du bas; Programme Verre Cristal; Programme autonettoyage de la cuve; Préchauffage Lavage Rapide

Départ différé: Durée programmée

Rinçage supplémentaire

Sélection durée cycle lavage

Mode Vert ECO

Mode rapide

Mode Nuit

Mode intensif

Séchage intégral - ouverture automatique de la porte

Rinçage supplémentaire

### Design et installation

Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage

Pied arrière réglable par l'avant

Ruban adhésif pour installation de la porte

Verrou pour picot rabattable

Porte d'habillage longueur 680-760 mm

Niche largeur minimum: 600 mm

Niche hauteur minimum: 820 mm

Profondeur (y compris espace entre mur et appareil): 560 mm

supérieur réglable  
Panier supérieur coulissant à roulement à billes  
Panier inférieur: Premium  
Panier maillage dense  
Panier à couverts  
Éclairage intérieur LED: 2 éclairages LED  
Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa

#### **Bandeau de commandes**

Affichage: Écran LCD haute définition  
Possibilité de créer des programmes personnels:  
Fonction mémoire  
Nombre de programmes: 12  
Nombre d'options: 7  
LED  
Affichage du temps restant: Indicateur temps restant  
Indicateur fin de cycle: Ecran LCD éclairé et sonore

Réglage en hauteur: 50 mm

#### **Sécurité et entretien**

Protection antidébordement AquaSafe™  
Sécurité enfant  
Voyant de niveau de produit de rinçage: Voyant de niveau de produit de rinçage  
Voyant de niveau de sel: Voyant de niveau de sel

#### **Données techniques**

Température max de l'eau admise: 70 °C  
Niveau sonore: 39 dB(A)re 1 pW  
Programme(s) de référence: 1  
Durée du programme lavage standard: 205 min.  
Consommation d'électricité en programme normal (kWh): 0,74 kWh  
Consommation d'eau par cycle avec le programme Eco: 9,4 l  
Consommation d'énergie en mode veille: 0,49 W  
Classe énergétique: C  
Type de prise: Prise électrique Euro  
Puissance de raccordement: 1900 W  
Tension de raccordement (V): 220-240 V  
Nombre de phases: 1  
Intensité (A): 10 A  
Fréquence: 50 Hz  
Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa  
Poids net: 44 kg  
Classe niveau sonore: B  
indice de consommation d'énergie: 43,5 %  
Performance de lavage: 1,13  
Performance de séchage: 1,07  
Départ différé: 3,95 W  
Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh

#### **Dimensions**

Largeur nette: 596 mm  
Hauteur : 819 mm  
Profondeur nette: 559 mm  
Hauteur maximum de l'appareil: 869 mm  
Longueur du câble de raccordement: 1825 mm  
Profondeur avec porte ouverte: 1198 mm  
Longueur du flexible d'alimentation: 163 cm  
Longueur du flexible de vidange: 200 cm

#### **Information logistique**

Largeur du produit emballé: 640 mm  
Hauteur de l'appareil emballé: 890 mm  
Profondeur du produit emballé: 680 mm  
Poids brut: 47,3 kg  
Code produit: 736758  
Code EAN: 3838782469527  
Univers: Usage domestique  
Gamme: LCD électronique Style