

ZW350

Projecteur laser compact à haute luminosité



- **Projecteur laser DuraCore lumineux WXGA - 3500 lumens et certifié IP6X**
- **Installation facile - zoom 1,3x, projection à 360° et en mode portrait**
- **Contrôle complet des commandes - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et Telnet LAN.**
- **Technologie laser DuraCore - Source lumineuse laser sans entretien d'une durée de 30 000 heures**



Le ZW350 est un projecteur laser DuraCore WXGA compact certifié IP6X. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, il peut être installé dans quasiment toutes les orientations. Son encombrement réduit et son faible poids, ainsi que son zoom 1,3x combiné à une projection à 360 degrés et à un mode portrait, le rendent facile à installer.

Ce projecteur riche en fonctionnalités dispose d'un haut-parleur intégré. Sa technologie laser offre jusqu'à 30 000 heures de lumière laser sans entretien. Pour un contrôle optimal, il est doté d'une connexion RJ45 permettant de surveiller et de contrôler un réseau de plusieurs salles.

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 500 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073,4
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0,76m ~ 7,65m (30,1" ~ 301") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1,18:1 ~ 1,54:1
Distance de projection (m)	1m - 7,7m
Zoom	1,3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	16.901 ~ 21.6076
Offset natif	113%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service
Général	
Niveau sonore (type)	30db
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Cordon d'alimentation AC Télécommande 2 piles AAA Manuel d'utilisation de référence
Modèles sans fil en option	UHDCast Pro
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	138W
Consommation énergétique (max)	161W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	337 x 265 x 122,5mm
Poids brut	6,2 kg
Poids net	4 kg

