

FRANKE



Commandes et éclairage

Commandes

Vitesse intensive	OUI
Type de commandes:	Sensitives
Nombre de vitesses	3+1 int

Éclairage

Nombre de lampes:	2
Position de la lampe:	Dessous
Puissance par lampe:	1 W
Type de lampes:	LED
Variateur de luminosité	Non

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses	F
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'Énergie Annuelle AEC kWh/y	55,5
Débit d'aspiration d'air mini/maxi/int (M3/H)	310/580/720
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	45%
Index d'efficacité énergétique (EEI)	52
Puissance sonore vitesse mini/maxi/int (dba)	52/62/65
Pression d'air mini/maxi/int (Pa)	440/540/550
Nombre de moteur	1

Filtration

Filtre à graisse	Filtre Aluminium x 2
Nombre de filtres à charbon	2
Filtre à charbon	Inclus

INSTALLATION

Mode de fonctionnement	Evacuation ou recyclage
Hauteur de pose	550 mm minimum du plan de cuisson
Clapet anti retour	Non
Diamètre de sortie	Ø 150 mm à la sortie du moteur

Accessoires en option

FILTRE À CHARBON POUR RENOUVELLEMENT (CONDITIONNÉS PAR 2)	445927
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (CONDITIONNÉ PAR 2)	506415
CACHE POUR INSTALLATION EN RECYCLAGE SANS LA CHEMINÉE / NOIR	790134
CACHE POUR INSTALLATION EN RECYCLAGE SANS LA CHEMINÉE / BLANC	790141

HOTTE INCLINEE - EVO PLUS

CODES

REFERENCES	CODES	FUN	EAN
FPJ 625 V BK/SS	470056	330.0528.064	7612985470056
FPJ 925 V BK/SS	470070	330.0528.067	7612985470070
FPJ 625 V WH/SS	470063	330.0528.065	7612985470063
FPJ 925 V WH/SS	470025	330.0528.020	7612985470025

Les Plus Produits



Aspiration périphérique: les ouvertures situées à la périphérie de la zone d'aspiration permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



2 niveaux de filtration pour une aspiration efficace : un filtre à graisse en métal situé en dessous de la hotte veille à ce que les vapeurs de cuisson soient rapidement évacuées.

Dimensions et Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:	382x598/898x206
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:	490x670x493 / 970x493x490
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm:	530 - 790
Hauteur du produit sans la cheminée en mm:	382
Poids brut en Kg:	Version 600 : 15,3 Version 900 : 17,3 Version 600 : 11,5 Version 900 : 13,9
Poids net en Kg:	

Branchements

Fréquence en Hz:	50-60
Fusible en A:	10
Tension en V:	220-240

Schéma Technique

